

Streifeneinschussgerät DUPLIKATOR

<http://www.foellmer.com>
e-mail: foellmer@foellmer.com

mit Vorwahl- und Totalzähler
einschl. SUPTRAMAT

foellmer

drucken - zählen - markieren = 1 Arbeitsgang

Modell
DigiTab 2010 Plus
Touchscreen (Display)
oben
oder
hinten am Gehäuse



*zählt, teilt,
legt
Streifen ein*

Artikel-/Bestell-Nr. F53-0012-1

Einsatz an
jeder
Hochstapel-
oder
Tiefstapel-
Auslage



**Ständer komplett fahrbar
für DigiTab 2010
mit Teleskop**

für Auslagenhöhe 500 - 1600 mm
Artikel-/Bestell-Nr.
E53.0008.0



Streifeneinschussgerät DUPLIKATOR
Modell DigiTab 2010 Plus
an Hochstapelauslage
Heidelberg Speedmaster



seit 1947

Technische Daten

Streifeneinschussgerät DUPLIKATOR Modell DigiTab 2010 Plus mit menügeführter Touchscreenbedienung

230 V ~ Netzversorgung, Anschlusswert 0,1 kW

Stufenlose Regulierung der Streifenlänge (Standard 20 – 200 mm) und Festhaltezeit (ca. 0 – 10 Sek.) des Zählstreifens.

Ausgestattet mit elektronischem Vorwahlzähler für Streifeneinschuss, Totalzähler und SUPTRAMAT,*

Kanal links,

Touchscreen (Display) oben auf dem Gerät Art.-Nr. F53-0011-1

Touchscreen (Display) hinten am Gehäuse Art.-Nr. F53-0012-1

Modell DigiTab 2010

ohne Touchscreen (Display), ohne Zähler.

Der Befehl zum Streifeneinschuss kommt von der

Maschine oder separatem Steuergerät z.B. externes Bedienteil TS

Art.-Nr. F53-0013-1



Alle Varianten sind auch gegen Mehrpreis mit Kanal rechts erhältlich

Verschiedene Kanallängen und Formen lieferbar

Papierrollen rosa für alle DUPLIKATOR-Modelle

22 mm breit, ca. 120 m lang, Außen-Ø 145 mm, *genügt für ca. 1200 Streifen*,
(20 Stück Mindestmenge), VPE = 20 Rollen

Art.-Nr. T53.0025.0

Für den Anschluss des DigiTab benötigt man unsere universelle Anschlussdose für eine Schnittstelle mit potentialfreiem oder 24 V Impuls (Takt) direkt von der Maschine, oder von einem Sensor.

* Der **SUPTRAMAT** ermöglicht, dass die vom Drucker aus der laufenden Produktion entnommenen Kontroll- und Makulaturbogen von der Gesamtzahl abgezogen werden und gleichzeitig die durch Streifen markierte Paketgröße entsprechend korrigiert wird.

Mit dem **Totalzähler** erfaßt man die mit dem SUPTRAMAT bereinigte Gesamtauflage der guten Bogen.

OPTION:

Mit einem zusätzlichen **Stoppzähler** kann man z.B. die Auflagenhöhe des Auftrages eingeben (sehr zu empfehlen bei zusätzlichen Eindrucken). Bei Erreichen der eingestellten Druckzahl gibt der Zähler ein Signal ab, mit dem Sie eine Hupe / Klingel / Lampe betätigen oder einen Schütz zum Abschalten der Maschine ansteuern können.

Der fahrbare **Ständer** wird bei den meisten Maschinen seitlich an der Auslage angestellt, je nach Format, ggf. längeren Papierkanal bestellen.

Das Modell DigiTab ohne Ständer wird teilweise bevorzugt in Situationen wo der fahrbare Ständer unpraktisch wäre. Dann wird das Gerät mit einer Halterung in der Auslage befestigt.

Jede Zahl von 5 - 99999 ist für den Zählstreifeneinschuss einstellbar.

Dieses Modell ist eine gelungene Innovation vom Erfinder der Streifeneinschussgeräte.

Über 60 Jahre Erfahrung gepaart mit moderner Technologie.